

形名	HT-3701	HT-4601
屋内形		
標準タイプ		
適用料金制度		深夜電力
タンク容量	370ℓ	460ℓ
定格	単相200V 4.4kW	単相200V 5.4kW
沸き上り湯温	約85℃	
重量(満水時)	約55(425)kg	約65(525)kg
外形寸法 (mm)	幅 奥行 高さ	670 740 1665 2005
安全装置	自動温度調節器・温度過界防止器・漏電しゃ断器・過圧防止弁	
配管口径	給水・排水・給湯 PT20A オネジ	
付属品	アース棒	
用途	セントラル給湯 4~5人家族	セントラル給湯 5~6人家族



北電営配エンジニアリング株式会社

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	


お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。

HCC 電気温水器取扱説明書

形名 HT-3701 HT-4601

HT-3701……屋内形

HT-4601……屋内形



- このたびは HCC 電気温水器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの温水器についてのはたらき、注意事項をよく知っていただき、正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。またお読みになったあとは、保証書、工事説明書とともに、見やすいところに大切に保存してください。
- この温水器は、温水器特別深夜電力料金の適用を受けられますので、経済的で、安全にご使用いただける便利な製品です。いつでもお湯のある、豊かなくらしを、お楽しみください。
- この温水器の据え付けについては、工事説明書をご参考に、工事店とよくご相談ください。
- ※水は必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水をご使用ください。
- ※不用意に飲用しないでください。使用水の水質、配管材料などにより、水質が変わることがありますので、飲用にするときは、保健所・衛生試験所などで、給湯せんからの水の検査を受けてからにしてください。

寒冷地仕様についてのご注意

この機器は、労働省・労働安全衛生法施行令（昭 57.4.20 政令第 124号）及び日本工業規格（JIS）により、水頭圧10m以下（1kgf/cm²以下）で使用することが義務付けられているため、必ず 減圧弁 及び 逃し弁 を取付けて使用してください。

(1) 水道に直結して使用する場合は、必ず次に掲げるもので、かつ、当該水道事業体が承認するものを使用してください。

① (社)日本水道協会の型式登録品で、かつ、検査合格証が貼られている減圧弁及び逃し弁。

又は、

② JISマークが表示されている水道用減圧弁及び温水機器用逃し弁。

(2) 水道に直結する場合で、寒冷地用の減圧弁及び逃し弁の使用が義務付されている地域では、必ず次の表示を確認の上、使用してください。

(社)日本水道協会の「型式登録品で、かつ、その検査合格証のあるもの」の場合

丸・寒ラベル


減圧弁・逃し弁ともに、(社)日本水道協会の検査合格証に丸・寒表示がある。



JISマークの場合

減圧弁のラベル


水道用減圧弁は、設定圧力 0.6 kgf/cm²又は、0.65kgf/cm²、JISマーク及び「寒冷地用」の表示がある。



赤地に銀文字

逃し弁のラベル

温水機器用逃し弁は、吹始め圧力0.90kgf/cm²とJISマークの表示がある。



赤地に銀文字


* HCC 専用部品は必ず日本水道協会の型式登録品で、かつ JISマークが表示されていますので、必ず HCC 専用部品をお使いください。

つぎのこととは必ず守ってください


火災や感電、やけどなどを起こす原因となり非常に危険です。
守らずに万一事故が発生しても、当社は責任を負いかねます。




- アースが確実に取り付いていることを確かめてください。アースを取り付けないと万一漏電した場合でも、安全装置〔漏電しゃ断器〕が働きません。




- ガス管、水道管へアースしたり、他の器具とアースを共用していないことを確かめてください。




- タンクに水がはいっていることを確かめてから通電してください。水を入れないで通電すると、ヒーターの寿命が短くなります。



- ガス類や引火物を温水器のそばにおかないでください。温水器の電気部品から出る火花で、もれたガスなどに引火するおそれがあります。



- 点検や操作のあとには、電源ボックスカバーをしめ、必ずねじ止めしてください。電源ボックスカバーをしめないと、雨水やゴミが入り、漏電や感電のおそれがあります。



- 逃し弁は月に一度必ずチェックしてください。
(詳しくは3ページをごらんください)



- 朝、最初に給湯せんをひらくとき、蒸気が吹き出ることがありますので、やけどのご注意ください。



- 給湯せんをひらいた最初、配管内の水が出てきますが、すぐ熱湯にかわります。やけどのご注意ください。




- お湯をご使用になっているときは、じゃ口が熱くなっていますから、やけどのご注意ください。

各部のなまえとはたらき

(1) 本体


運搬用とつ手



電源ボックス


カバー

このカバーをあけると漏電しゃ断器のツマミとテストボタンがあります。




通電ランプ

お湯を沸かしているときに点灯します。



給排水口

タンクへの給水、及びタンク内の清掃のときの排水を行ないます。




過圧防止弁排水口

温水器に異常な圧力が働いたとき、排水されます。



付属品

アース棒



給湯口

このパイプからお湯が出ます。

給水パイプ止
給水パイプを固定することができます。

タンク

この中に水を入れてお湯にします。

前面板

電気配線工事はこれをはずして行ないます。

アース端子

付属のアース棒までアース線で接続します。

脚

運搬のとき、とてとして使用します。

電源取入口

単相200Vの電源をここから取り入れます。

使いかた


準備

ひととおりお読みください。

給水

最初はタンクや配管内のゴミなどを洗い流すため
給水したら一度全部排水し、再び給水してください。


標準配管例



通電のしかた

給水が終りましたら本体正面の電源ボックスカバー内の漏電しや断器のツマミを「入」にしてください。


操作後電源ボックスカバーは確実にねじ止めしてください。




お湯の上手な使いかた

1日に使用する湯量は限られています。お湯は大切にお使いください。

●お湯は容器に受けて使いましょう。
流し洗いは、お湯不足の原因になります。



●お風呂に給湯するときは、湯をあふれさせないようにしましょう。



お風呂がぬるくなつてさし湯をするときは、お湯があふれないように、残り湯をへらしてからお湯をたしましょう。

●入浴はできるだけ夜11時以前に済ませるようにしましょう。




浴槽にはさめやすいものもあります。お風呂のふたはいつもきちんとして、家族が続けて入るよにしましょう。


ご注意とお願ひ

過圧防止弁について


- 過圧防止弁排水口より水（または湯）が漏れている場合には、配管システムまたは温水器に異常がありますので、お使いになるのをやめ、漏電しや断器の電源を「切」にして、専用止水せんをしめてからお買いあげの販売店またはお客様相談窓口に連絡をして修理を受けてください。



寒冷地には凍結防止を




- 気温がマイナス10°C以下になると、保温工事をしても凍結のおそれがありますので、工事説明書どおりの配管工事をしてください。
- 水が凍るような時期になりましたら、図の凍結防止ヒーターの差し込みプラグを、100ボルトのコンセントに差し込んでください。暖かくなったら、プラグをコンセントから抜いてください。



逃し弁の動作チェックのしかた

月に1度、逃し弁のレバーを2~3回上げ下げして動作をチェックしてください。

- レバーを上げたとき排水し、下げたとき排水が止まれば正常です。



ご注意

- 逃し弁の弁部に水アカの付着や、異物のカミ込みがあると、逃し管より常に湯が流れ出るおそれがあります。
- 逃し弁は水からお湯になるときの膨張分を排水し、タンクを守る安全装置です。逃し弁が正常に動作しないと、タンクが変形し水もれするおそれがあります。

長期間お使用にならないとき

- 1ヶ月以上お使いにならないときには、必ず漏電しや断器の電源を「切」にしてください。
- タンクの水は変質するおそれがありますので、全部排水してください。



ご注意

- 再びご使用になるときは、必ず給水して、タンクが満水になったことを確かめてから、通電のしかた（2ページ）により、通電準備をしてください。
- 翌日ご使用になるときは、給湯せんから最初配管内の空気と蒸気が出ます。


- 1ヶ月以内の比較的短期間の場合には、漏電しや断器の電源を「切」にしてください。

お手入れのしかた


漏電しや断器の動作確認を

漏電しや断器は、万一漏電したとき自動的に電気を切るための安全装置です。

- ① 1か月に1回は、漏電しや断器の動作確認を深夜電力の通電時間内に、つぎのように確認してください。



- アース線が途中で切れていないかどうか確認してください。



- 正面の電源ボックスカバーをあけて、テストボタンを押してください。


漏電しや断器のツマミが「切」になり、通電ランプが消えれば正常です。

- テストのあとは、必ずツマミを「入」にもどし、電源ボックスカバーを確実にねじ止めしてください。


ストレーナーの掃除のしかた

湯水の出が悪くなつたとき、または6か月に1回はつぎの手順でストレーナーの掃除をしてください。



- 専用止水せんをとじます。



- ストレーナーのふたをはずし、あみを掃除します。



- もとどおりに組み込み、専用止水せんをひらきます。




タンク内の掃除のしかた


使用しているうちに水あかや沈殿物がタンクの底にたまります。きれいなお湯をお使いいただくために、必ず1か月に1回はつぎの手順で排水管から水あかなどを出してください。

タンク内のお湯を排水する場合には排水管が熱で変形しないように、タンク内のお湯を使いきつた後、水になつてから排水してください。


- 漏電しや断器のツマミを「切」にします。




- 専用止水せんをとじます。
- 逃し弁（安全弁）のレバーを上げます。
- 排水せんをひらきます。




- よごれた水がきれいな水にかわったら排水せんをとじます。（排水が見えないときは2分間くらい排水してください。）




- *お湯が出てくることがありますので、やけどの注意してください。



- 排水が終りましたら専用止水せんをひらきます。



- 逃し管からお湯が出てきたら逃し弁のレバーを下げます。



- 漏電しや断器のツマミを「入」にします。



サービスマンを呼ぶまえに

つぎのような現象のときは、故障でないときもありますので、サービスマンを呼ぶ前に必ず次のことを確かめてください。

現象	確認事項
お湯が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 給水せんは開いていますか。 断水ではありませんか。
お湯が沸かない。	漏電しや断器のツマミが「切」になっていませんか。
お湯がぬるい。	<ul style="list-style-type: none"> いつもにくらべてお湯を使いすぎていませんか。
汚れたお湯が出る。	<ul style="list-style-type: none"> 1か月に1回タンク内の掃除をしていますか。
逃し弁の逃し管から常にお湯が流れている。	<ul style="list-style-type: none"> 逃し弁のレバーを2~3回上げ下げしてもお湯が止まりませんか。 お湯が止まらないときは、逃し弁を交換する必要があります。 〔逃し弁は消耗部品です。〕
減圧弁から水がもれる。	<ul style="list-style-type: none"> 負圧作動弁からもれるときは、吐水口をマッチ棒などで数回つついてみても水が止まりませんか。 〔小量の水もれのときは、ビニールホース（内径6mm）などで排水口に導きます。〕 水抜きせんからもれるときは、ツマミを右にねじ込んで止まりませんか。

修理サービスについて

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、漏電しや断器を「切」にし、専用止水せんをしめてからお買いあげの販売店または下記のご相談先にご相談ください。なお、ご相談されるときは、電気温水器の形名およびお買いあげの時期、故障の状況をお忘れなくお知らせください。
- 当社はこの電気温水器の補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ご贈答やご転居などで、修理サービスについておわかりにならないときは、お買いあげの販売店または下記のご相談先にご相談ください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

保証について

- この電気温水器には「保証書」がついています。
- 保証書はお買いあげの販売店で発行しますから、必ずお受けとりください。
- 万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたしますので大切に保管してください。
- 保証書にお買いあげ（据付）年月日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にあ申しつけください。
- この電気温水器の保証期間は、お買いあげ（据付）いただいた日から1年（ただし、タンクの保証期間は5年）です。
- その他詳細は保証書をご覧ください。

ご相談先

お近くのお客様相談窓口にご相談ください。なお所在地は添付一覧表をご参照ください。

定期点検のおすすめ

- お手入れの方法はご自身でもできるような簡単な内容になってありますので、「逃し弁の動作チェックのしかた」と「お手入れのしかた」により行ってください。
- なお、更に細かく点検を行なう場合は、専門の技術者がお客様に代って定期点検することもできますので、お買いあげの販売店またはお客様相談窓口にお問合せください。